



CONBEXTRA TS

MORTAR CIMENTOS CU AGREGATE DE NEUTRALIZARE A CONTRACTIILOR

DESCRIERE:

- Este livrat ca o pudră uscată, gata de folosire, cu adaos de agregate. Conbextra TS este un amestec de cimenturi Portland, agregate sortate și aditivi .

AVANTAJE:

- Constrații neutralizate.
- Rezistență mare la compresiune
- Lucrabilitate foarte bună
- Nu necesită dozarea de agregate pe șantier.
- Poate fi turnat sau pompat.

DOMENII DE UTILIZARE:

- Mortar folosit pentru umplerea unor interspații de 75 – 500 mm grosime.
- Aplicațiile includ fixarea plăcilor metalice de montaj precum și umplerea golurilor și fixarea bolțurilor de ancoraj.

CARACTERISTICI:

- Aspect: pudră uscată
- Termen de valabilitate: 12 luni.
- Grosimea stratului: 75 - 500 mm.
- Rezistența la compresiune :
 - la 3 zile: 32 N/mm².
 - la 7 zile: 48 N/mm²
 - la 28 zile: 64 N/mm².

MODALITĂȚI DE UTILIZARE:

- Suprafața pe care se va turna nu trebuie să prezinte pete de ulei și unsori sau alte impurități.
- Suprafața curățată va fi îmbibată în prealabil cu apă min 2 ore, dar imediat înainte de turnare, apa va fi îndepărtată.
- Prepararea mortarului se face prin malaxare: 3,3 l apă+ un sac de Conbextra TS, amestecând continuu 3 – 5 min. Se aplică în decurs de 45 minute de la terminarea amestecării.

ATENȚIE:

- În cazul contactului cu ochii și pielea, se clătește abundent cu apă.
- Evitați inhalarea prafului.

DOZAJ:

1 sac = 12 l mortar

MOD DE AMBALARE:

- Sac de 25 kg (rezistent la umezeală)