

CONCURE

COMPUS PE BAZA DE APA PENTRU INTARIREA BETONULUI

DESCRIERE:

- Emulsie alba de ceara cu vascozitate scazuta in apa.
- La aplicarea prin pulverizare pe suprafata betonului proaspat se formeaza o pelicula transparenta nepenetranta continua.

AVANTAJE :

- Imbunatateste procesul de intarire al betonului, intensifica hidratarea si durabilitatea acestuia.
- Controleaza pierderea de umiditate, imbunatateste calitatea suprafetei, reduce permeabilitatea producand o suprafata dura fara praf si previne potentialul de contractie si fisurare al suprafetei.
- Culoarea temporara in momentul aplicarii este un ghid in momentul aplicarii.
- Aplicarea prin pulverizare a acestui produs reduce costurile cu manopera fata de alte sisteme alternative.
- Este pe baza de apa deci nu este inflamabil.

CARACTERISTICI:

- Aspect : Emulsie alba nepigmentata sau pigmentata
- Prezentare: bidoane 20 l butoaie de 60 si 210 l.
- Termen de valabilitate: 12 luni în condiții de temperatură 4-35⁰C.
- Greutate specifică: 0,97- 1,0 kg/l la 20⁰C.
 - pH : 7 – 8,5



UTILIZARE:

- Se utilizează la toate tipurile de betoane dar in special la suprafetele de beton mari cum ar fi aeroporturile, autostrazile, si podurile .
- Inainte de utilizare se omogenizeaza 1-3 minute prin amestecare manuala cu o paleta .
- Se poate aplica si pe suprafetele de beton proaspat intarit dupa decofrare cu conditia ca suprafata sa fie umeda , nu uda .
- Duza de pulverizare trebuie amplasata la 450 mm de suprafata betonului si plimbata inainte si inapoi ,iar presiunea pompei trebuie mentinuta constanta pentru a asigura o egala si fina dispersie.

ATENȚIE:


Produs toxic, a nu se înghiți.

Se recomandă echipament de protecție adecvat la manipularea produsului.

În caz de contact cu ochii, se clătește imediat cu apă din abundență.

Contactul prelungit cu pielea produce iritații.

Scurgerile accidentale se absorb cu nisip.



DOZAJ:

0,2-0,3 L/M²

Agrement tehnic nr. 016 – 04 - /411 - 2005
ICECON S.A. Bucuresti

Tel: 021.491.54.28
021.240.40.41
021.491.60.40
Fax: 021.240.60.04
Email: aditivi@iridexcons.ro