

# ANTIÎNGHEȚ CONPLAST NC

## ADITIV ACCELERATOR DE PRIZĂ

### DESCRIERE:

- Lichid gălbui pe bază de formiați și săruri de nitriți.
- Dispersează instantaneu în apă.

### AVANTAJE :

- Se utilizează la betoane preparate la temperaturi scăzute (pana la minus 5 °C).
- Se poate utiliza la mortarele pentru zidarii.
- Accelerează priza și mărește rezistențele inițiale în special în primele 24 ore de la preparare.
- Nu conține cloruri, fiind sigur pentru utilizarea la prepararea betoanelor armate.
- Este compatibil cu ceilalți aditivi din gama CONPLAST.

### CONFORMITATEA CU STANDARDELE:

- CONPLAST NC este în concordanță cu standardul european armonizat SR EN 934-2 /2003 Tab.12 .

### CARACTERISTICI:

- Aspect : lichid;
- Punct de congelare :< minus 16 °C
- Prezentare: butoaie de 210 l.;
- Culoare: gălbui;
- Termen de valabilitate: 12 luni în condiții de temperatură 5-50<sup>0</sup>C.;
- Greutate specifică: 1,26 kg/l la 20<sup>0</sup>C;
- Conținutul de cloruri: 0,0 %;
- Conținut de alcalii : < 150 gr.Na2O echiv./l.

### CERTIFICAT DE CONFORMITATE NR. NB 1870-DPC-99/469/EC-0395/10

emis de  
**S.C. QUALITY CERT S.A.**

### UTILIZARE:

- Se utilizează la toate tipurile de betoane cu ciment CEM I sau ciment CEM II ce necesită punerea în operă prin turnare și compactare.
- Se livrează gata pregătit pentru utilizare.
- Este recomandat a se pune în apa de preparare a betonului .
- *Supradozele au ca efect o accelerare rapidă a prizei care poate reduce ușor rezistența betonului.*

### ATENȚIE:

**Produs toxic**, a nu se înghiți.




Se recomandă echipament de protecție adecvat la manipularea aditivului.

**În caz de contact cu ochii, se clătește imediat cu apă din abundență.**

Contactul prelungit cu pielea produce iritații.  
Scurgerile accidentale se absorb cu nisip.

### DOZAJ:

1-3 l/100 kg ciment



Dozajul optim trebuie determinat prin încercări utilizând materialele ce vor fi puse în operă în condiții reale

Tel: 021.491.54.28  
021.240.08.44/116;117  
021.240.60.04/116;117  
021.240.20.56./213  
Fax: 021.240.60. 04.  
Email: aditivi@iridexcons.ro

