



NITOMORTAR S

MORTAR DE REPARAȚII

DESCRIERE:

- Mortarul are la bază un sistem de calitate superioară de rășini epoxidice format din 3 componente.

AVANTAJE:

- Rezistența finală la compresiune ridicată.
- Dezvoltă rezistențe timpurii, reducând astfel riscul spargerii.
- Este adecvat pentru suprafețe supuse traficului greu datorită rezistenței la abraziune.
- Este deosebit de rezistent la o gamă largă de produse chimice.
- Are o rezistență dublă față de cea a betonului de calitate superioară.

DOMENII DE UTILIZARE:

- Pentru reparații de beton unde este necesară o rezistență la abraziune și la produse chimice.
- Este conceput pentru spații orizontale. Pentru spații verticale se aplică în straturi mai subțiri.
- Este ideal pentru: rezervoare, diguri de protecție, pardoseli industriale.

CARACTERISTICI:

- Termen de valabilitate: 12 luni.
- Conținut de cloruri: 0,0%
- Rezistența la compresiune la 7 zile:
70 N / mm².

MODALITĂȚI DE UTILIZARE:

- Se aplică în straturi de până la 50mm grosime pe suprafețe orizontale și 6 mm pe suprafețe verticale. Grosimea minimă de aplicare este de 5 mm.
- Suprafața suport trebuie curățată de ulei, unsori, vopsea sau alge cu apă și detergenți iar armătura trebuie curățată de rugină. După pregătirea suprafeței, armătura se amorsează cu Nitoprime Zincrich.
- Substratul se amorsează cu amorsă Nitoprime 28.
- Realizarea amestecului se face manual (în cantități mici -“Standard”) sau mecanic (în cantități mai mari “Industrial”).
- Se aplică cu o drișcă de lemn, într-un singur strat pe suprafețe verticale și la plafoane, fără a utiliza cofrajul.
- Se recomandă ca pe părțile adiacente să se aplice o peliculă de protecție NITOCOTE, peliculă rezistentă la atacul produselor chimice.
- Pentru suprafețele nesupuse atacului produselor chimice, se recomandă peliculele din gama DEKGUARD.

ATENȚIE:

- Se recomandă echipament de protecție adecvat: mănuși de cauciuc și ochelari de protecție.
- În cazul contactului cu ochii și pielea, se clătește abundent cu apă.

DOZAJ:

5 l/m² / 5mm grosime

MOD DE AMBALARE:

- Prezentare: pachete “Standard” : 5 kg.
pachete “Industrial”: 16 kg