



NITOPRIME ZINCRICH

AMORSA PE BAZA DE RASINI EPOXIDICE SI ZINC

DESCRIERE:

- Amorsă monocomponentă pe bază de zinc metalic și rășini epoxidice.

AVANTAJE:

- Sistem activ bogat în zinc ce combate coroziunea prin mijloace electrochimice.
- Conceput pentru a fi aplicat în combinație cu materialele de reparație tip RENDEROC.
- Este monocomponent, deci este ușor de folosit și economic.

DOMENII DE UTILIZARE:

- NITOPRIME ZINCRICH este amorsa recomandată a fi folosită în combinație cu mortarele de reparație FOSROC. Amorsa conferă armăturii betonului protecție anticorozivă și împiedică formarea de anozii incipienți în locurile imediat adiacente.
- Este în totalitate compatibil cu mortarele și micro-betoanele fluide RENDEROC.

CARACTERISTICI:

- Aspect: lichid.
- Culoare: gri
- Termen de valabilitate: 12 luni.
- Metoda de aplicare: cu peria.
- Timp de întărire: la 20⁰C – 30 minute
la 35⁰C – 15 minute

MODALITĂȚI DE UTILIZARE:

- Armătura trebuie curățată de rugină și urmele de coroziune până la luciul metalic, acordându-se o atenție deosebită părților posterioare. Se recomandă sablarea.
- În cazul în care coroziunea se datorează acțiunii clorurilor, armătura trebuie spălată cu jet de apă după sablare.
- Aplicarea trebuie făcută într-un interval de 3 ore de la pregătirea armăturii.
- Aplicarea se face cu peria.
- Mortarul se poate aplica după întărirea finală a amorsei

ATENȚIE:

- În cazul contactului cu ochii și pielea, se clătește abundent cu apă.
- Este inflamabil. A se ține departe de surse de foc. Nu fumați.
- În caz de aprindere, stingeți cu CO₂ sau cu spumă. Nu folosiți jet de apă.
- Punct de aprindere: 16⁰C.

DOZAJ:

7,4 m² / litru.

MOD DE AMBALARE:

- Cutii de 1 litru și 2,5 litri.