



# RENDEROC PLUG 1 SI 20

## MORTARE DE ETANSARE PE BAZA DE CIMENT, CU INTARIRE RAPIDA

### DESCRIERE:

- Renderoc Plug este un mortar cu intarire rapida pentru reparatii orizontale, verticale sau plafoane, aplicabil in grosimi variabile.

### AVANTAJE:

- Urgente in stoparea infiltratiilor
- Este monocomponent
- Aderenta superioara la suport
- Nu prezinta reactii exoterme, eliminand aparitia fisurilor de contractie
- Este preambalat, pentru a se evita variatiile de greutate
- Nu contine cloruri

### DOMENII DE UTILIZARE:

- Pentru reparatii de segmente de beton, refacerea captuselilor pentru tunele din beton sau caramida, sisteme de canalizare, galerii, camine de vizitare, fundatii, mine

### CARACTERISTICI:

- Aspect: pudra
- Timp de inceput de priza:
  - RENDEROC PLUG 1 – aprox. 1 min la 20°C
  - RENDEROC PLUG 20 – aprox. 20 min la 20°C
- Termen de valabilitate: 12 luni.

Depozitare: în loc uscat, in saci originali, nedesfacuti

### MODALITĂȚI DE UTILIZARE:

- Conturul zonelor ce urmeaza a fi reparate se sparge pe o adancime de 15mm si se va asigura o suprafata mecanica buna.
- Suprafata trebuie perciata pentru indepartarea impuritatilor (praf si lapte de ciment) iar unsoarele, pamantul si mucegaiul trebuie indepartate prin curatire cu abur sau spalare cu jet de apa.
- Pentru etansarea fisurilor, acestea trebuie ciobite cat mai coltuos, pentru a se evita spartura in V, pe o adancime de 20mm.
- Se aplica cu mistria sau manual, asigurand un contact maxim inainte ca mortarul sa faca priza.
- Temperatura de aplicare: - 5°C - 30°C

### ATENȚIE:

In momentul mixarii, pulberile alcaline pot afecta epiderma. Se va evita inhalarea prafului si contactul cu pielea si ochii.

Echipamentul de protectie consta in salopeta de protectie, manusi si masca. Se recomanda folosirea unei creme protectoare.

### DOZAJ:

- Se amesteca o parte apa curata cu trei parti RENDEROC PLUG (in volume).
- Grosimea minima de aplicare a materialelor RENDEROC PLUG este de 15 mm.

### MOD DE AMBALARE:

- RENDEROC PLUG 1 – sac 6 kg
- RENDEROC PLUG 20 – sac 25 kg